

LEDサイン ルミーナ

サイズ変更
OK
(要見積)

実働製作日数
15日間
ルミーナ専用見積り依頼書はこちら
▶ <http://www.designers-sign.com>

表現の自由を追求し細いロゴデザインも
忠実に再現します。



参考商品例
ANKWL-11 正面発光タイプ

- 全体寸法: 約475W×135H×20T (mm) 約400g
- アクリル切文字
- 書体: ウィズカーサイン
- 取付: ホルト付
- 発光色: 白 9.6W
- 仕上げ: 側面、裏面黒塗装
- トランス付属 ▲100V直結不可

細く小さなサイズも対応可能。



豊富なバリエーション ルミーナ

1 発光タイプをお選びください。▶27頁 参考価格はトランスが含まれています。

ANKWL-11 正面発光タイプ	ANKWL-12 背面発光タイプ	ANKWL-13 側面発光タイプ	ANKWL-14 正面背面発光タイプ	ANKWL-15 正面裏板側面発光タイプ
サイズ(mm) 参考価格	サイズ(mm) 参考価格	サイズ(mm) 参考価格	サイズ(mm) 参考価格	サイズ(mm) 参考価格
50角 ¥53,000/個	50角 ¥53,000/個	50角 ¥53,000/個	50角 ¥57,000/個	50角 ¥66,000/個
150角 ¥87,000/個	150角 ¥87,000/個	150角 ¥87,000/個	150角 ¥90,000/個	150角 ¥100,000/個

2 発光色をお選びください。 ※発光色はイメージです

3 発光面以外の塗装色をお選びください。▶31頁

塗装色はカラー見本(31頁)からお選び頂けます。
日本塗料工業会・大日本インキ(DIC)色見本帳の番号からもご希望の色をご指定いただけます。
※多少色合い等異なる場合がございます。予めご了承ください。

ルミーナの特徴

① ベースがつかない場合

文字正面
テーパーカット
結合部
ベース断面図

② ベースがつかない場合

文字正面
テーパーカット
ベース断面図

※製作・デザイン上、ベースは①②の形状になります。
※文字の形やサイズによっては貫通しない場合があります。詳しくはご相談ください。
※テーパーカットの角度(16°)は変更できません。
※文字がつかない場合は配線をまとめることが可能です。

LEDサイン「ルミーナ」ご注文の前に必ずお読みください。

- 書体やロゴのデザインにより価格は異なります。必ずお見積りをお取りください。●書体やロゴのサイズ、形状によっては製作できない場合があります。●発光の見え方は取付面によっても異なります。
- 製作仕様に関しては、デザイン等条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
- 付属のAC-DCトランスを設置する際は、直射日光・高温多湿を避け、メンテナンスを考慮した場所へ設置してください。●付属のAC-DCトランスの仕様は商品内容により異なります。
- 原寸原稿や電源等の先出しに関しては、別途送料を申し受けます。

LEDサイン

サイズ変更 NG
実働製作日数 15日間
LED光色 ウォームイエロー
※光色の変更は出来ません



【表面】素形
フライト アベニュー 目黒

【裏面】素形
BRIGHT AVENUE MEGURO

ANG-1
クリアーガラス&ステンレスHL

参考価格 181,500円(税抜)

- ガラス 500W×300H×10T (mm) 約4.2kg
- 彫刻 素形
- ステンレスHL 500W×50H×20曲 (mm) ドライエッチング グレー
- 書体: 明朝体&プラザ&エスプリット
- 取付: 化粧ボルト付 28頁 Bタイプ参照
- LED: 12V 1.58W 光色ウォームイエロー コード長10M ▲100V直結不可
- ※12Vトランス付属: 照度センサー/タイマー機能付



ANK-9
ステンレス切抜き

参考価格 180,500円(税抜)

- 400W×400H×17T (mm) 約4.5kg
- ステンレス切抜き サンド風黒塗装
- 書体: ヘルクラウン
- 取付: 化粧ボルト付 28頁 Bタイプ参照
- LED: 12V 2.1W 光色ウォームイエロー コード長10M ▲100V直結不可
- ※12Vトランス付属: 照度センサー/タイマー機能付
- ※文字数により別途見積



ANK-101
ステンレス切抜き&ステンレスフレーム

参考価格 354,500円(税抜)

- 1100H(全高1400)×551W×27D(mm) 約25kg
- ステンレス切抜き サンド風黒塗装
- 書体: エチュード&京まどか
- 脚 ステンレスHL
- LED: 12V 2.9W 光色ウォームイエロー コード長10M ▲100V直結不可
- ※12Vトランス付属: 照度センサー/タイマー機能付
- ※文字数により別途見積

LEDサイン接続方法 専用 AC-DC 電源を使用し極性や電圧に十分ご注意ください上、配線してください。

AC100V 12V DCトランス LEDサイン

- 12V商品を100Vに直接つなげるとLEDが破損します。
- 屋内へのAC-DCトランス設置の際は、直射日光・高温多湿を避け、点検口付近に設置するなど点検・メンテナンス可能な位置へ設置してください。
- 屋外へのAC-DCトランス設置の際は、地面から最低30cm以上で、軒下などの雨が当たらない壁面、風通しの良い場所、直射日光を受けない場所に設置してください。また、コードは必ず保護管(市販)に通し、地中に埋設することをお薦めいたします。
- 施工の際は必ず製品付属の取扱説明書に従って施工してください。取扱説明書の内容とは異なった施工、取扱いによって故障した場合、保証の対象外となる場合がございます。

●コード位置は27頁を参照してください。●LEDは明るさや発光色に多少バラつきがあります。●商品は予告なく仕様を変更することがあります。●商品には組立費、施工費は含まれておりません。